



FEIN

Úhlová bruska AlphaGrind LG 22-180

Úhlová bruska s výkonem 2 200 W | Ø 180 mm

Vyvinuta pro náročné broušení a řezání, s ergonomickou antivibrační rukojetí FEIN. Vhodná pro beton, optimalizovaná pro kov.

Objednací číslo: 7 225 14 60 00 0



Podrobnosti

- + Velmi vysoký výkon 2 200 W: bezkompromisně optimalizováno pro náročné broušení a řezání, zejména s vysoce abrazivními keramickými brusivy.
- + Vynikající odolnost v kovu: více než 400 hodin nepřetržitého provozu a vynikající ochrana proti kovovému prachu díky chráněnému motoru a prachovému filtru. Méně údržby díky uhlíkovým kartáčům LongLife Auto-Stop (150+ hodin) a designu optimalizovanému pro servis.
- + Nízká úroveň vibrací 4,8 m/s² díky antivibrační rukojeti FEIN.

Dodávka

- + 1 Dvouruční úhlová bruska
- + 1 ochranný kryt pro broušení 180 mm
- + 1 ochranný kryt pro řezání 180 mm
- + 1 Antivibrační rukojeť M14
- + 1 Opěrný příruba M14
- + 1 upínací matice

Funkce produktu

- + Pozvolný rozběh
- + Antivibrační rukojeť
- + Nastavení ochranného krytu bez použití náradí
- + Uhlíkové kartáče LongLife Auto-Stop
- + Blokovací systém opětovného rozběhu
- + Protiprachový filtr

Aplikace

Hrubování

++

Broušení

++

Odstranění otřepů

+



FEIN

Oddělování



Kartáčování



+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

rozsah napětí

220 - 240 V

Jmenovitý příkon

2 200 W

Využitelný výkon

1 500 W

Spínač

spínač se zajištěním

Motor

univerzální motor

Otáčky při chodu
naprázdno

8 500 min⁻¹

Hloubka řezu

44 mm

Brusný kotouč Ø

180 mm

Závit

M 14

Kabel

4 m

Hmotnost

5,50 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického
tlaku LpA

Nejistota měření měřené
hodnoty KpA

96,3 dB

3 dB

Hladina akustického
výkonu LWA

Nejistota měření měřené
hodnoty KWA

104,3 dB

3 dB

Hladina špičkového
akustického tlaku

LpCpeak
Nejistota měření měřené
hodnoty Kα

110,4 dB

1,5 m/s²

Hodnota vibrací 1 αhv
3cestný systém

Nejistota měření měřené
hodnoty Kα

4,8 m/s²

1,5 m/s²

Hodnota vibrací 2 αhv
3cestný systém

Nejistota měření měřené
hodnoty Kα

2,7 m/s²

1,5 m/s²

Obrázky aplikací

