

**FEIN**

Úhlová bruska AlphaGrind LG 26-230 Pro

Úhlová bruska s výkonem 2 600 W | Ø 230 mm

Vyvinuto pro nejnáročnější broušení a řezání kovů. S více než 1 200 hodinami nepřetržitého provozu daleko nad průmyslovým standardem. Vhodné také pro beton.

Objednací číslo: 7 225 19 60 00 0

Podrobnosti

- + Maximální výkon 2 600 W: bez kompromisů optimalizováno pro nejnáročnější broušení a řezání – ideální pro vysoce abrazivní brusiva s keramickým zrnem.
- + Vynikající odolnost při práci s kovem: více než 1 200 hodin nepřetržitého provozu a vynikající ochrana proti kovovému prachu díky maximální ochraně motoru a prachovému filtru. Méně údržby díky uhlíkovým kartáčům LongLife
- + Auto-Stop (150+ hodin) a designu optimalizovanému pro servis.
- + FEIN Power Indicator: LED dioda na první pohled signalizuje provozní připravenost, tepelné zatížení a bezpečnostní vypnutí, jako je ochrana proti opětovnému spuštění nebo zpětná kontrola.
- + Ergonomie a bezpečnost: S flexibilně nastavitelnou rukojetí s otočným úhlem 180° a funkcemi Drop-Stop a Anti-Kickback.

Dodávka

- + 1 Dvouruční úhlová bruska
- + 1 ochranný kryt pro řezání 230 mm
- + 1 Opěrný příruba M14
- + 1 čepový klíč
- + 1 ochranný kryt pro broušení 230 mm
- + 1 Antivibrační rukojeť M14
- + 1 upínací matice

Funkce produktu

- + Pozvolný rozběh
- + Antivibrační systém
- + Funkce Drop-Stop
- + Uhlíkové kartáče LongLife Auto-Stop
- + Elektronická ochrana proti přetížení
- + Protiprachový filtr
- + Indikátor výkonu FEIN (LED)
- + Otočná rukojeť o 180
- + Nastavení ochranného krytu bez použití nářadí
- + Blokovací systém opětovného rozběhu
- + Kontrola zpětného rázu

Aplikace

Hrubování

++

Broušení

++

Odstranění otřepů

+

Oddělování

++

**FEIN**

Kartáčování



+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

rozsah napětí

220 - 240 V

Jmenovitý příkon

2 600 W

Využitelný výkon

1 700 W

Spínač

spínač se zajištěním

Motor

univerzální motor

Otáčky při chodu
naprázdno6 600 min⁻¹

Hloubka řezu

69 mm

Brusný kotouč Ø

230 mm

Závit

M 14

Kabel

4 m

Hmotnost

6,20 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického
tlaku LpANejistota měření měřené
hodnoty KpA

96,6 dB

3 dB

Hladina akustického
výkonu LWANejistota měření měřené
hodnoty KWA

104,6 dB

3 dB

Hladina špičkového
akustického tlakuLpCpeak
Nejistota měření měřené
hodnoty KpCpeak

110,2 dB

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv} 3cestný systém
Nejistota měření měřené
hodnoty K α 6,6 m/s²1,5 m/s²Hodnota vibrací 2 α_{hv} 3cestný systém
Nejistota měření měřené
hodnoty K α 3 m/s²1,5 m/s²

Obrázky aplikací



