



Svěrák FEIN VersaMAG VISE 160 L

Svěráková nástavba pro VersaMAG L. Rozpětí: 160 mm, šířka čelistí: 150 mm.

Mobilní svěrák lze během chvilky namontovat na permanentní magnet FEIN VersaMAG L a přináší zcela novou dimenzi flexibility do světa upínací síly.

8.273,00 CZK bez DPH

10.010,33 CZK s DPH

Objednací číslo: 9 91 00 001 35 9

Podrobnosti

- + Rozmanitost upínání: Vyměnitelné čelisti (standardní, zvýšené, ochranné) pro bezpečné upínání velkých nebo citlivých obrobků – až do rozpětí 160 mm, šířka čelistí 150 mm.
- + Polohování: Doraz pro součásti a hloubkový doraz, stejně jako dimenzované čelisti, pro

přesnou a opakovatelnou sériovou výrobu.

- + Upínací síla a ergonomie: Ergonomická hlavice vřetena pro pohodlné ovládání a upínací síla až 19 000 N při 40 Nm.

Dodávka

- + 1 svěrák
- + 1 sběrná nádoba na třísky, namontovaná
- + 1 doraz pro součásti
- + 1 hloubkový doraz
- + 2 vodováhy

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Rozhraní příslušenství

VersaMAG L

upínací šířka

160 mm

hloubka vrtání max.

100 mm



FEIN

Šířka	150 mm
Výška čelisti	60 mm
Šířka čelisti	150 mm
Konstrukční výška	60 mm
Dráha pojezdu	164 mm
Max. délka (vysunutý vřeten)	637 mm
Min. délka (zasunutý vřeten)	473 mm
Přidržná síla magnetu	12 500 N
upínací síla	19 000 N
Hmotnost	10,10 kg

Obrázky aplikací

