



MULTIMASTER MM 700 Max Selection

Oscilační nástroj – MM 700

Náš nejlepší MultiTool pro nejrychlejší postup práce při stavbě a renovaci s 61 díly příslušenství – k řezání dřeva, kovu, plastů, k oddělování dlaždic, řezání silikonových spár a koberců, odstraňování zbytků lepidla a lepidla na dlaždice.

11.450,00 CZK bez DPH

13.854,50 CZK s DPH

Objednací číslo: 7 229 68 65 00 0

Podrobnosti

- + Antivibrační systém: trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.
- + Upnutí nástroje StarlockMax: rychlejší postup práce a vyšší přesnost díky 100 % přenosu síly beze ztrát.
- + QuickIN: výměna nástroje bez použití nářadí, díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN.
- + Díky upnutí nástroje StarlockMax máte přístup k cca 180 dílům příslušenství FEIN výkonnostních tříd Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.
- + 450 W vysoce výkonný motor FEIN: vysoce výkonný motor s ochranou proti přetížení a trvalému namáhání s vysokým podílem mědi pro maximální rychlost řezu a nejrychlejší postup práce.
- + Tachogenerátor: konstantní otáčky i při zátěži a plynulá elektronická regulace otáček.
- + Kovové převody: vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- + Mechanické rozhraní: pro stacionární provoz v držáku stolního a vrtacího stojanu nebo k připevnění hloubkového dorazu.
- + Průmyslový kabel: velký akční rádius díky 5 metrovému gumovému kabelu s jemným vodičovým jádrem průmyslové kvality.
- + Elektronické bezpečnostní vypínání – ochrana uživatele např. při zablokování pilového kotouče.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- | | |
|--|--|
| + 1 MULTIMASTER MM 700 | + 2 pilové listy E-Cut Standard curved (35 mm) |
| + 2 pilové listy E-Cut Standard curved (65 mm) | + 1 pilový list E-Cut Precision BIM (35 mm) |
| + 1 pilový list E-Cut Precision BIM (35 mm) | + 1 pilový list E-Cut Long-Life (10 mm) |
| + 2 pilové listy E-Cut Long-Life s dlouhou životností (35 mm) | + 1 pilový list E-Cut Long-Life (32 mm) |
| + 1 pilový list E-Cut Long-Life s dlouhou životností (42 mm) | + 1 pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm) |
| + 1 pilový list segmentovaný (Ø 85 mm) | + 1 pilový list HM (Ø 75 mm) |
| + 1 rašple ze slinutého karbidu (trojúhelníková) | + 1 pevná stěrka |
| + 1 nůž, tvar hříbu 6 390 31 28 01 2 | + 1 multifunkční nůž |
| + 1 pilový list E-Cut Standard curved (50 mm) | + 1 pilový list E-Cut Long-Life (tvar 183) |
| + 1 brusná deska, bez otvorů | + 1 flexibilní stěrka |
| + každých 10 brusných listů, neperforovaných (K60, 80, 120, 180) | + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136) |

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon	450 W
Využitelný výkon	250 W
Kmitání	10 000 - 19 500 1/min
Upnutí nástroje	StarlockMax
Výměna nástroje	QuickIN
Amplituda	2 x 2,0°
Kabel se zástrčkou	5 m
Hmotnost	1,60 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA Nejistota měření měřené hodnoty KpA	84,1 dB 3 dB
Hladina akustického výkonu LWA Nejistota měření měřené hodnoty KWA	92,1 dB 3 dB
Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	97,5 dB 3 dB
Hodnota vibrací 1 α_{hv} 3cestný systém Nejistota měření měřené hodnoty K α	< 5 m/s ² 1,5 m/s ²

Obrázky aplikací

